

GWARANCJA

na aluminiowe panele BUDAN H500 mające zastosowanie w budownictwie drogowym, kolejowym i przemysłowym.

Producent

Firma P. W. „BUD-MASZ” MACIEJ STACHLEWSKI

udziela 5 letniej gwarancji

Producent gwarantuje, że panele zachowają stałość parametrów akustycznych i antykorozyjnych.

Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski oraz krajów o zbliżonych warunkach klimatycznych i obejmuje panele użytkowane w normalnych warunkach środowiska.

Gwarancja obejmuje panele zamontowane jest zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, polskimi normami i sztuką budowlaną oraz zgodnie z zarządzeniami i wytycznymi Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Gwarancja obowiązuje, gdy panele są montowane przez fachowców za pomocą odpowiednich narzędzi oraz elementów mocujących w odpowiedni sposób

Gwarancja obowiązuje, gdy panele są konserwowane w sposób zgodny z instrukcją użytkowania , a nagromadzone w nich zanieczyszczenie oraz osady są właściwie usuwane i zmywane.

Gwarancja nie obejmuje powłok lakierniczych paneli poddanych procesowi „piaskowania” przez pył, piasek i kamienie, sól oraz paneli uszkodzonych mechanicznie np: ciętych, giętych , przewierconych, przy czym producent dalej gwarantuje stałość parametrów akustycznych i antykorozyjnych.

Gwarancja nakazuje zgłoszenie w formie pisemnej usterek w terminie 14 dni roboczych od daty ujawnienia usterki lecz nie później niż 3 miesiące od daty jej powstania.

Gwarancja nakazuje w przypadku gdy panele zabezpieczone są powłokami antygraffiti usunięcie graffiti, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od powstania graffiti, przy użyciu właściwych środków zgodnie z zaleceniami producenta.

Gwarancja nakazuje w przypadku gdy panele zabezpieczone są powłokami antygraffiti do stosowania środków usuwających graffiti zgodnie z instrukcją użytkowania.

W przypadku gdy panele zabezpieczone są powłokami antygraffiti gwarancja na powłokę lakierniczą wygasa po 10-krotnym usunięciu graffiti, przy czym producent dalej gwarantuje stałość parametrów akustycznych i antykorozyjnych. W celu ponownego zabezpieczenia paneli przed graffiti należy je pokryć nową warstwą bezbarwnego preparatu antygraffiti.

Zapewniamy, iż po spełnieniu wszystkich powyższych warunków, panel BUDAN H500 będzie służył dłużej niż okres gwarancji

Niezbędnym warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest okazanie faktury zakupu wraz z niniejszą gwarancją co pozwoli na identyfikację danej partii towaru. Reklamację należy złożyć u bezpośredniego dostawcy paneli, który przekaze ją następnie do firmy „BUD-MASZ”. W przypadku uznanej reklamacji zakres odpowiedzialności firmy BUD-MASZ ograniczony jest wyłącznie do kosztów uszkodzonych materiałów oraz robocizny, poniesionych w celu naprawienia powstałych uszkodzeń. Odpowiedzialność firmy BUDMASZ ograniczona jest do wysokości kwoty faktury sprzedaży pomniejszonej o amortyzację w wysokości 7% rocznie. BUD-MASZ ma prawo swobodnego wyboru załatwienia reklamacji. Firma nie jest odpowiedzialna za straty bezpośrednie i pośrednie powstałe na skutek uszkodzeń, których dotyczy gwarancja.

Zapoznałem się z instrukcją użytkowania i akceptuję warunki gwarancji:		NUMER	
			(faktury, dokumentu WZ lub Umowy)
SPRZEDAWCA	P.W. „BUD-MASZ” MACIEJ STACHLEWSKI ul. 3 Maja 37 95-083 Lutomiersk tel.: (0-43) 67-76-417 fax: (0-43) 67-76-415	KUPUJĄCY	
			Data i podpis

Verte - instrukcja użytkowania

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

aluminiowych paneli BUDAN H500 mających zastosowanie w budownictwie drogowym, kolejowym i przemysłowym

Panele BUDAN H500 zostały zaprojektowane tak by obok spełnienia swojej podstawowej funkcji, zabezpieczeniem środowiska naturalnego przed hałasem, spełniać również walory estetyczne. By panele BUDAN H500 służyły Państwu jak najdłużej bezwzględnie należy przestrzegać poniższej instrukcji użytkowania.

Składowanie i montaż:

Panele nie mogą być składowane w miejscach narażonych na oddziaływanie silnych związków chemicznych, w środowisku szczególnie agresywnym, sprzyjającym powstaniu korozji, sól, chemikalia wykorzystywane do utrzymywania nawierzchni dróg w okresie zimowym, dym, pył cementowy lub odchody zwierzęce oddziałujące na powierzchnię oraz w kontakcie bezpośrednim z mokrym drewnem, lub ziemią. W przypadku gdy panele montowane są w terminie późniejszym niż 30 dni od daty produkcji należy usunąć z nich folię zabezpieczającą panele w transporcie.

Montaż paneli zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, polskimi normami i sztuką budowlaną oraz zgodnie z zarządzeniami i wytycznymi Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad powinien odbyć się najpóźniej do 180 dni od daty dostarczenia.

Podczas montażu paneli nie należy stosować narzędzi mogących uszkodzić powłokę lakierniczą, bezwzględnie zabrania się uderzania w panele i spuszczenia ich z dużej wysokości. Panele podczas montażu należy delikatnie wsuwać pomiędzy półki słupków konstrukcyjnych.

Podczas montażu nie wolno paneli ciąć przewiercać, rozcierać, rozniwoczyć.

W przypadku paneli montowanych blisko skrajni jezdni zaleca się ułożenie warstwy papy bitumicznej lub uszczelki gumowej pomiędzy betonową belką podwalinową a najniższą połączonym panelem w celu wyeliminowania tarć powierzchni panela i betonu spowodowanych wibracjami.

Konserwacja i sprawdzanie stanu technicznego:

W celu zachowania gwarancji nakazuje się kwartalne oględziny paneli. W przypadku wystąpienia punktowych zmian za powłocę lakierniczą należy zabezpieczyć miejsca poprzez oczyszczenie powierzchni i dokonanie niezbędnych zaprawek przy użyciu lakieru poliuretanowego.

W celu zachowania gwarancji nakazuje się co pół roku mycie i oczyszczanie panelu za pomocą łagodnych i ulegających biodegradacji detergentów np. (roztwór wody z płynem typu „Ludwik”). Mycie powinno odbywać się przy pomocy miękkich szczotek, gąbek lub pod niewielkim ciśnieniem. Niezbędnej jest mycie paneli po sezonie zimowym gdy temperatura powietrza na stałe wzrasta powyżej 10 °C (najczęściej okres marzec-kwiecień)

W przypadku powłok antygraffiti usunięcie graffiti następuje przy użyciu odpowiednich środków (patrz tabela) za pomocą miękkich tkanin lub polerki lakierniczej. Usunięcie graffiti powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty powstania. Przed usunięciem graffiti panel należy dokładnie oczyścić za pomocą łagodnych i biodegradowalnych detergentów.

TYP	Środek czyszczący
Farba w sprayu	A,C,D
Marker rozcieńczany wodą	O
Marker trwały	A,B,C,D,E
Szminka	O
Pasta do butów	O

Klucz:

A	90% alkohol (denaturat)
B	1:1 mieszanka denaturatu i detergentu
C	Aceton
D	Trichloroetylen
E	Tetrachloroetan
O	Przetarcie tkaniną

Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera ogólne informacje o panelach BUDAN H500. Wszystkie prace związane z montażem i konserwacją paneli BUDAN powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające wystarczającą wiedzę i umiejętności w zakresie budowy i eksploatacji aluminiowych ekranów akustycznych.